


IDROPULITRICE MOTORE ELETTRICO AD ACQUA CALDA SUNDEK 5



(Solo SundeK 5 55Y e 75Y.)



SUNDEK 5

Motore elettrico 4 poli (1450 RPM) e protezione termica (Sundek 5 31Y – 55Y – 75Y)
Motore raffreddato ad acqua (mod. Sundek 5 - 55Y – 75Y)
Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata
Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento
Valvole mandata e aspirazione in acciaio inox
Valvola di sicurezza
Termostato per regolazione della temperatura
Manometro in bagno di glicerina
Sistema Automatic Stop in bassa tensione 24V temporizzato
Vaschetta di alimentazione (Sundek 5 – 55Y – 75Y)
Innesto rapido girevole pistola/tubo su tutti i modelli
Aspirazione detergente regolabile in bassa pressione con serbatoio
Motore ausiliario per ventilazione caldaia (Sundek 5 31Y – 55Y – 75Y)
Pompa gasolio con by-pass di scarico
Spia riserva gasolio
Impugnature ergonomiche e cofani antiurto
Supporti porta accessori
Cavo di alimentazione 5 m.

Dotazione standard:

Pistola professionale
Tubo alta pressione 10 ml
Lancia alta/bassa pressione con attacco rapido
Portagomma in ottone
Ugello ad alta pressione

Optional:

Avvolgitubo con freno
Vaschetta di alimentazione acqua (Sundek 5 – 31Y)
Serbatoio anticalcare per vaschetta di alimentazione (Sundek 5 – 31Y – 55Y – 75Y)
LC – PRECAL anticalcare (pz. 4 x 5 lt.) cod. 3,697,004

Dati tecnici	Subdek 5 30	Sundek 5 40	Sundek 5 31Y	Sundek 5 55Y	Sundek 5 75Y
Codice	8.620.008	8.620.0009	8.621.0604	8.621.0824	8.621.0825
Press. esercizio bar	30 - 120	30 - 150	30 - 110	30 - 150	30 - 200
l/h	330 - 660	330 - 660	330 - 660	450 - 900	450 - 900
Temperatura max	140° C	140° C	140° C	140° C	140° C
Potenza ass. kw	3,2	4	3	5,5	7,3
RPM	2800	2800	1450	1450	1450
Voltaggio	230 V – 50 Hz	400 V – 50 Hz	230 V – 50 Hz	400 V – 50 Hz	400 V – 50 Hz

