

MOTOSPAZZATRICE SWL 700 ST



Optional:


• 0.961.0016
Filtro in poliestere 5µm



• 0.961.0018
Filtro HEPA



• 0.107.0002
Batteria tubolare Pb-acido
12V 118Ah C5



• 0.961.0012
Spazzola centrale mista
acciaio



Dotazione Standard:

• 0.961.0008
Spazzola PPL



• 0.961.0005
Spazzola laterale PPL



• 0.961.0001
Filtro in carta 14 µm



Caratteristiche tecniche SWL 700 ST

Ideale per superfici di medie e grandi dimensioni
Ampia superficie filtrante con scuotifiltro elettrico (modello ET)
Scuotifiltro manuale (modello ST)
Leva di sollevamento spazzola laterale
Interruttore di spegnimento dell'aspirazione
Sistema di sollevamento del flap
Filtro a pannello in posizione orizzontale
Sistema di regolazione della pressione della spazzola centrale
Raccolta indiretta posteriore
Sgancio rapido della spazzola principale
Cinghie elastiche a lunga durata
Manico recrinabile
Leva di selezione di aspirazione
Leva della trazione
Dispositivo antistatico
Ampio contenitore di raccolta
Telaio autoportante in acciaio
Spazzola laterale ad azionamento meccanico

Dati tecnici	SWL 700 ET	SWL 700 ST
Codice	0.061.0001	0.061.0002
Largh. pulizia (spazz. centrale)	510 mm	510 mm
Largh. pulizia (con 1 spazz. lat.)	680 mm	680 mm
Volume contenitore raccolta	45 lt	45 lt
Resa oraria	2620 m ² /h	2620 m ² /h
Trazione	meccanica	meccanica
Velocità di avanzamento	4 km/h	4 km/h
Tipo / potenza motore	12 V / 400 W	Honda 4 HP / 2,9 KW
Superficie filtrante	2 m ²	2 m ²
Pressione spazzole	regolabile	regolabile
Scuotifiltro	elettrico	manuale
Dimensioni / peso macchina	126 x 63 x 85 cm / 78 kg	126 x 63 x 85 cm / 77 kg

